



HEBIE CHAINGLIDER INSTALLATION & SERVICE HANDBUCH

Die nachstehenden Anweisungen helfen bei der erfolgreichen Montage und Bedienung des Hebie Chaingliders an den Frog Fahrrädern.

BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

⚠️ WARNUNG: Dieses Gerät ist für eine geringe Reibung konzipiert. Die Kette muss sowohl vor dem ersten Gebrauch als auch regelmäßig danach gut geschmiert sein. Der Kettenschutz muss regelmäßig gereinigt werden. Eine trockene Kette kann zu Reibung führen, die den Kettenschutz während der Fahrt ablösen kann.



KETTE REGELMÄßIG UND VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH SCHMIEREN.

INHALT



VORDERPLATTE




RÜCKPLATTE




SHARKFIN-SICHERUNG

MONTAGE

1. Installiere die Rückplatte auf das Kettenblatt. Achte darauf, Dich nicht am Schaltkabel zu verfangen.



2. Installiere die Vorderplatte oben auf die Rückplatte. Jeder Clip muss mit einem hörbaren „Klick“ einrasten.



3. Achte darauf, die Kette zwischen den Laschen zu führen.



4. Installiere die Sharkfin-Sicherung in den vorgesehen vier Clips. Übe ggf. leichten Druck aus, um einen festen Sitz zu gewährleisten.



5. Überprüfe jeden Clip, um sicherzustellen, dass sie vollständig eingerastet sind und fest sitzen.



FERTIG!

Befolge die Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge, um den Kettengleiter zu Wartungszwecken zu entfernen.

